

## 双氧水稳定剂 TF-PHS

**主要成分** 高分子聚合物

|             |                             |         |
|-------------|-----------------------------|---------|
| <b>理化指标</b> | 外观                          | 黄色透明液体  |
|             | 固含量 (%)                     | 23-24%- |
|             | pH 值 (25℃)                  | 7.5-8.5 |
|             | 密度 (20℃ g/cm <sup>3</sup> ) | 1.1-1.3 |
|             | 离子性:                        | 阴离子     |

### 性能特点

- 1、可以螯合各种重金属离子,控制双氧水在碱性条件下均匀分解,提高双氧水的漂白效率。
- 2、具有良好的胶体特性和分散作用,有良好的阻垢性能。
- 3、不含硅,氮,磷,APEO,重金属等等对环境有害成分。
- 4、可生物降解,并且无毒无害,无腐蚀性,符合绿色环保的要求。

### 适用范围

- 1、适用于采用双氧水加工的多个领域。如制浆漂白,回收纸脱墨过程漂白等。
- 2、中碱性体系。

### 使用方法

- 1、添加方法:可添加于双氧水加入点之前的加工工序或流程中。
- 2、添加量:吨浆用量为 1~10kg。
- 3、注意事项:如需在强碱性条件下应用 (pH>13),使用前要注意配伍性。

### 包装贮存:

塑料桶包装,每桶 200Kg、1000 Kg 或根据用户要求确定;贮存在阴凉、干燥、通风处,保质期六个月。

#### 注意事项

- 1、本产品资料仅供参考,如您有任何技术或使用问题,请与我公司联系。
- 2、公司无论在口头上、书面上所提供的技术意见均出自诚意,但用户对我公司供应的产品,有责任进行试验,以验证是否适合所拟订的工艺和用途;鉴于对我公司产品使用工艺条件非我公司所能控制,因而应全由用户本身负责。